

Puitakende garantiitingimused

Müügigarantii on Tarnija lubadus tagada müüdüd akna vastavus garantiis sätestatud tingimustele.

Garantiaeg akendele: 24 kuud aken.

Garantii hakkab kehtima vastavalt lepingutingimustele. Garantiajal tehtud parandustööd ei pikenda toote esialgset garantiiaega.

1. Valmistavates tiseritoodetes (aknad ja ukсед) võivad esineda erinevat tooni, struktuuri ja värviga värvid nii üksiku toote puhul kui ka üldiselt, seostatuna puidu loomulike omadustega.

2. Täispuidust valmistatud toodetel läbipaistvatel ja poolläbipaistvatel katetel on puidu füüsikaliste-keemiliste omaduste tõttu võimalikud kirjud toonid ja esilamellide värvilaikumine.

3. Igat tüüpi puidust valmistatud toodetel muutub ultraviolettkiirte mõjul värvikatte värvus. Seetõttu on lisatoodete, aga ka puidust elementide tellimisel võimatu saavutada täiuslikku värvisobivust ning lubatud on ka mõningad toonierinevused.

4. Erinevatel aegadel toodete tellimisel (kui tellimuste vahel on ajutine vahe) võib esineda tellitud toodete ja selle komponentide (klaas, profiilid) toonide mittetäielik kokkulangevus, mille puhul on soovitatav tellida toodet korraga ühe ruumi ja/või ühe fassaadi jaoks.

5. Puidu värvimisel kasutatakse veepõhist värvi. Veebaasil kruntvärvide ja värvide kasutamisel tekib paratamatult kiudude suurenemine ja puidusüüte ilmumine.

6. Täistammest valmistatud toodetel on toodete töötamise ajal võimalik parkainete eraldumise tõttu värvimuutus tumenemise näol, mis on loomulik protsess ja ei mõjuta tugevusomadusi.

7. Toodetel, kus kinnine osa on samas karbis, kus aknatiib avaneb väljapoole, jääb toote olev klaasiliist väljapoole.

8. Puitakende ja aknalaudade paigaldamisel on lubatud puidu tekstuuri ja liimimise nähtav ilming.

9. Klaaspaketi sees dekoratiivse iluliistu toodetel (shpros) kostub sulgemisel iseloomulik heli.

10. "Shtulp" avaga toodetel ei pruugi aknaluukide sobivus üksteisega olla nii tihe kui imposti puhul.

11. Puidu viimistluse kvaliteet võimaldab vastavalt tehnoloogilistele standarditele avalduda struktuurseid ebataasususi, loomulikke värvitooni ja tekstuuri erinevusi, samuti vaigu avaldumist (okaspuidul). Need mõjud on puusepatööstuses kasutatavate materjalide ühine omadus ega kehti defektide kohta.

12. "Tarnijal" on õigus asendada komponendid sarnaste vastu, mis ei halvenda toodete tarbijaomadusi ja kvaliteeti.

13. Oma mõõtude esitamisel (aktsepteeritud ainult kirjalikult) vastutab ostja täielikult konstruktsiooni mõõtmete eest.

Garantii kehtib, kui järgitakse kasutusjuhendit:

1. Aknaid on vaja pesta sooja veega, kasutades vedelaid puhastusvahendeid või spetsiaalseid salvrätikuid. Töötamise ajal tuleks hoolitseda toodete elementide eest: puhastada klaaspinnad, topeltklaasid, aknad (raamid) ja tihendid; eemaldage äravooluavadest tolmu ja mustust; määrida ja reguleerida akna- ja uksetarvikuid.

2. Tihendus tihendeid tuleb puhastada mustusest vähemalt kord aastas, töödelda spetsiaalsete puhastusvahenditega vastavalt tootja juhistele ja määrida.

3. Liitmike töökindluse tagamiseks on vajalik:

3.1. regulaarselt kontrollida kinnituse tugevust ja liitmike seisukorda;

3.2. kõiki liikuvaid osi ja lukustuskohad tuleb määrida vähemalt kord aastas. Määrimiseks tuleks kasutada spetsiaalseid õlisid, mis ei kahjusta liitmike korrosioonivastast katet ega hävita tihendi materjali. Masinaõli kasutamine on lubatud.

3.3. Liitmike esmase reguleerimise peaksid spetsialistid läbi viima kohe pärast toote paigaldamist. Edaspidi peaks ostja liitmikke reguleerima vähemalt kord 3 aasta jooksul.

4. Klaaspindade puhastamiseks on keelatud kasutada agressiivseid, kloori sisaldavaid ja abrasiivseid vahendeid.

5. Akende udutamise. Ruumi temperatuur ei tohi olla alla 20 C ja õhuniiskus alla 50%, vaja on väljatõmbevõlli. Kui need tingimused ei ole täidetud, tekib akendele kondensaat. Vältimaks kondensaadi teket akendele, hallituse teket nõlvadel ja seintel, on vaja ruume tuulutada, et niiskus ei koguneks õhku. Aknaid tuleks avada kolm kuni neli korda päevas 5-7 minutiks kõrvuti, kuni klaasilt kondenseerumine on eemaldatud.

6. Lisaks reguleerimisele ärge lubage võõrkehadel (liiv, saepuru, krohv jne) sattuda akna vahele samuti ei tohi kolmandad isikud rikkuda kinnitusmehhanismi.

7. Lisaks perioodilisele puhastamisele mustusest tuleb raami pinda töö ajal kaitsta ebasoodsate keskkonnategurite mõjude eest lakkide või värvidega.

8. Tootja soovib akrüüllakkide ja -värvide hoolduseks kasutada Akzo Nobeli aknavärve ja -lakke hoolduskomplekti vms.